



ELEGANT



KLASSISCH

Machen Sie mehr aus
Ihrem Fiddle II!

Fragen Sie Ihren SYM-
Fachhändler nach dem
reichhaltigen Zubehör.



OPTIONAL

	Fiddle II 50	Fiddle II 125
Motorbauart	1-Zylinder, 4 Takt, Luftgekühlt, 2 Ventile	
Hubraum	49,5 cm ³	124,6 cm ³
Leistung	2,35 kW / 8500 U/min	5,88 kW / 7500 U/min
Höchstgeschwindigkeit	45 km/h*	91 km/h**
Starter	Elektro- / Kickstarter	
Antrieb	CVT, Fliehkraftkupplung	
Federung vorne / hinten	Teleskopgabel / Einarm-Triebsatzschwinge (1 Federbein)	
Bremse vorne / hinten	1 Scheibe (Ø 190mm) / Trommel (Ø 130mm)	
Bereifung vorne / hinten	110/70-12 und 120/70-12	
Abmessungen L / B / H / Sitzhöhe	1870 / 695 / 1150 / 820 mm	1870 / 695 / 1335 / 820 mm
Gewicht Leer- / Gesamtgewicht	96 / 250	107 / 261
Tankinhalt	5,2 l	

* Drosselung auf 25km/h möglich

** Drosselung auf 80km/h bedingt möglich

Auch in den Farben
Schwarz und Weiss
erhältlich



Grünmetalllic



Blauetalllic



Rot